



USOS PRINCIPALES

- ✓ Transportadoras
- ✓ Empresas de logística
- ✓ Empresas de metalurgia
- ✓ Puertos de carga

BENEFICIOS:

- ✓ Puerto RS-232 para conexión a computador.
- ✓ Estibadoras robustas en acero estructural.
- ✓ Batería recargable con 20 horas de autonomía.
- ✓ Ideal para pesaje en movimiento.
- ✓ Instaladas 4 celdas tipo shearbeam.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Referencia	PALLET-55	PALLET-70
Clase	III (media)	
Capacidad	2.000 kg	
División d=	500g	
Escala de verificación e=	1000 g	
Minino	10kg	
Tara	100% por sustracción	
Temperatura de operación	0°C - 30°C	
Conector serial	RS-232	
Medidas del pallet	110 cm de largo 55 ancho	120 cm de largo 70 ancho
Alto del pallet	8,5cm	
Unidades de peso	Kg / Lb	
Carcasa del indicador	ABS	
Display	LED	
Tipo de teclado	Pulsadores	
Corriente eléctrica	110V/60Hz	
Adaptador a corriente	Adaptador 9V 500mah	
Batería recargable	6V con autonomía de 20 horas	
Ajuste de Peso	Digital externo	
Accesorios	Adaptador, manual, cubierta protectora.	
Peso neto	113kg	123kg
Peso con empaque	120kg	130kg
Dimensiones Equipo	140x55x130cm	150x70x130cm