



Refrigerador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.

ENFRIADOR VERTICAL VR33

CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE SOLLATEK

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.



REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	
Alto:	1970 mm	A: 1490 mm
Ancho:	1460 mm	A: 1380 mm
Profundo:	613 mm	P: 460 mm
Volumen útil		
648 L		
Puertas		
3		
Parrillas*		
12		
Dimensión de parrillas:		
A: 436 mm P: 359 mm		

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355 ml

Total:	720
Frente:	12
Fondo:	5
Display:	144

Capacidad de botellas 600 ml

Total:	360
Frente:	6
Fondo:	5
Display:	72

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0,11 kg
Consumo de energía	7,35 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/3 HP 480 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	2°C a 6°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	6,8 A
Longitud del cable	2000 mm
Iluminación	6 módulos 108 LED's totales
Tipo de enchufe	 B
Control de temperatura	SOLLATEK

DATOS LOGÍSTICOS


Capacidad del contenedor:	20': 15
	40': 33

Peso empaque neto:	171 kg
Con embalaje:	187 kg


Dimensiones embalaje:	Alto: 2065 mm
	Ancho: 1500 mm
	Profundo: 662 mm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal



Vista lateral



*Consumo de energía evaluado en condición C
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)

*Equipo para funcionar en condición D 40°C - 75% HR.

*Sistema de bajo mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAD)

*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.

*Dimensiones redondeadas al milímetro más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.