

Linea: Básculas de piso

Referencia: PL-INOX

Beneficios:

- Certificables cumplen con normas metrológicas.
- Construida en acero estructural para soportar el uso rudo de la industria.
- Puerto RS232 para conexión a computador.
- Función peak hold (pesaje en movimiento).
- Batería recargable con 20 horas de autonomía.

Usos principales:

- Frigoríficos
- Transportadoras
- Aeropuertos
- supermercados
- Carnicerías
- Restaurantes
- Bodega de almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	PL-40 INOX	PL-60 INOX
Clase	III (Media)	
Capacidad	300kg	600kg
División de escala (d=)	50g	100g
Escala de verificación	100g	200g
Mínimo	1kg	2kg
Tara máxima	100% por sustracción	
Temperatura de operación	0 a 30º C	
Medidas de la plataforma	40x40cm	60x60cm
Unidades de peso	kg/lb	
Carcasa	Acero inoxidable 304	
Display	LED ROJO 4cm	
Tipo de teclado	Pulsador	
Corriente eléctrica	9V x 1.2 A	
Ajuste de peso	Digital externa e interna	
Accesorios	Manual de usuario, adaptador 9 V 500 Ma, tubo cromado y soporte de pared para indicador	
Peso neto	13.5kg	30kg
Peso con empaque	16.2kg	32kg
Dimensiones del equipo	51x46x67cm	72x66x92cm
Dimensiones del empaque	57x71x16.5cm	76x87x21cm