

Serie PD-II

Escanea el código con tu celular para ver más productos.



CARACTERISTICAS

- Interfaz RS-232C (DB-9 / DB-25).
- 8 protocolos de comunicación (PC, Registradora).
- Display con opción de Inclinación para mejor Visualización.
- Bandeja en Acero Inoxidable 304 y carcasa metálica ideal para trabajo rudo y continuo.
- Balanza con Certificación OIML y Registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

ESPECIFICACIONES

| MODELO | PD-II |
|--------------------------|--|
| Capacidad (kg) | 30/60 |
| Resolución externa | 1/3.000 Dual |
| Resolución interna | 1/90,000 |
| Legibilidad (g) | 5/10 – 10/20 |
| Display | VFD 6 dígitos de alta luminosidad |
| Indicadores en Display | ST (Peso Estable), CERO, NETO |
| Fuente de alimentación | AC 120V / 60Hz |
| Tamaño de bandeja (mm) | 380 (Ancho) x 280 (Largo) |
| Dimensiones (mm) | 380 (Ancho) x 280 (Largo) x79 (Alto) |
| Peso del Equipo (kg) | 6.7kg |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 40°C |
| Interfaz | RS-232C, 8 protocolos de comunicación (DB-9 / DB-25) |

