

Linea: Básculas de piso

Referencia: PL



Beneficios:

- Alta precisión 7.500 divisiones de escala.
- Certificables cumplen con normas metrológicas.
- Construida en acero estructural para soportar el uso rudo de la industria.
- Puerto RS232 para conexión a computador.
- Función peak hold (pesaje en movimiento).
- Batería recargable con 20 horas de autonomía.

Usos principales:

- Frigoríficos
- Transportadoras
- Aeropuertos
- supermercados
- Carnicerías
- Restaurantes
- Bodega de almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	PL-30	PL-40	PL-45	PL-60	PL-80
Medidas de plataforma	30x30	40x40cm	45x45cm	60x60cm	80x60cm
Capacidad división	30kg/5g	60kg/10g	60kg/10g	150kg/20g	150kg/20 g
Capacidad división	60kg/10g	150kg/20g	150kg/20g	300kg/50g	300kg/50 g
Capacidad división		300kg/50g	300kg/50g	600kg/100g	600kg/100g
Unidades de peso	kg, lb				
Display	LED ROJO 4cm				
Tipo de teclado	Pulsador				
Tara maxima	100% por sustracción				
Corriente eléctrica	110V / 60Hz				
Interfaces	RS-232 conexión via PC				
Bateria recargable	Incluida con autonomía 20 horas				
Ajuste de peso	Digital externa e interna				
Accesorios	Manual de usuario, adaptador 9 V 500 Ma, tubo cromado y soporte de pared para indicador				
Accesorio adicional	Kit de ruedas opcional				
Temperatura de operación	0 a 30° C				
Peso neto/Peso empaque	9.5/11kg	10.5/12kg	19/21kg	30/32kg	39/41kg
Dimensiones empaque	61x46x16cm	71x53x18cm	77x60x22cm	86x74x20cm	108x77x20cm