

REFERENCIA: BOX 200



USOS PRINCIPALES

- ✓ Transportadoras
- ✓ Terminales
- ✓ Bodegas
- ✓ Grandes superficies



BENEFICIOS:

- ✓ Cuenta con empaque tipo maleta para transportar fácilmente
- ✓ El indicador se puede instalar en el lugar deseado con el alcance permitido
- ✓ Es de bajo perfil, permite una rápida estabilización al pesar
 ✓ Pantalla LCD de fácil lectura
- ✓ Fabricación en acero inoxidable

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|----------------------------|--|
| Referencia | BOX 200 |
| Clase | III (media) |
| Capacidad | 200 kg |
| División de escala (d=) * | 50 g |
| Escala de verificación | 100 g |
| Mínimo | 1 kg |
| Tara máxima | 200 kg |
| Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
| Medidas del plato | 39x31x4 cm |
| Unidades de peso | Kg/lb/z |
| Carcasa | Acero inoxidable 201, zona inferior en ABS de alta resistencia |
| Medidas del indicador | 12 x 10 x 4 cm |
| Display | LCD |
| Tipo de teclado | Pulsador |
| Corriente eléctrica | 110 v 60 Hz |
| Adaptación a corriente | 6v x 500 mA |
| Ajuste de peso | Externo |
| Accesorios | Adaptador, chazos, soportes y tornillos |
| Peso neto | 3.2 kg |
| Peso con empaque | 5.3 kg |
| Dimensiones del equipo con | 43x 46x10 cm |
| empaque | |

Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.